



# Proyector BVP001 SE

80



CRI 110-277 V 50/60 HZ 20.000 h No dimerizable

## Especificaciones

| Nombre comercial         | BVP001 10W<br>110-277 CW SE | BVP001 30W<br>110-277 CW SE | BVP001 50W<br>110-277 CW SE |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 12NC                     |                             |                             |                             |
| Potencia (W)             | 10                          | 30                          | 50                          |
| Flujo luminoso (lm)      | 800                         | 2.400                       | 4.000                       |
| Eficiencia (lm/W)        | 80                          | 80                          | 80                          |
| Temperatura de color (K) | 6.500<br>(CW/Blanco Frío)   | 6.500<br>(CW/Blanco Frío)   | 6.500<br>(CW/Blanco Frío)   |
| IP                       | IP65                        | IP65                        | IP65                        |
| IK                       | IK06                        | IK06                        | IK06                        |
| Clase de seguridad       | Clase I                     | Clase I                     | Clase I                     |
| Factor de potencia       | > 0.9                       | > 0.9                       | > 0.9                       |
| Conexión                 | Cable                       | Cable                       | Cable                       |

### Beneficios:

- Mayor eficiencia
- Gran ahorro de energía
- Fácil y rápido de instalar
- Multitensión
- Cable antisifón
- Amplio rango de aplicaciones
- Larga vida útil
- 1 año de garantía

### Aplicaciones:

- Áreas exteriores
- Fachadas
- Áreas deportivas
- Plazas y jardines
- Seguridad

