



Panel RC001 G3



80



CRI 120-277 V 50/60 HZ 25.000 h No dimerizable

Especificaciones

Nombre comercial	RC001B LED36S/840 W60L60 UNV LA G3	RC001B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3
12NC		
Potencia (W)	40	40
Flujo luminoso (lm)	3.600	3.600
Eficiencia (lm/W)	90	90
Temperatura de color (K)	4.000 (NW/Blanco Neutro)	6.500 (CW/Blanco Frío)
IP	IP20	IP20
IK	IK02	IK02
Clase de seguridad	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable

Modelos aptos para colocar simplemente apoyados en perfilería de cielorrasos modulares tipo "americano" de 610 mm X 610 mm.

Clips de fijación metálicos para instalación empotrada en cielorrasos suspendidos y accesorios para suspender disponibles por separado.

Beneficios:

- Panel Tipo Backlit
- Mayor eficiencia
- Gran ahorro de energía
- Fácil y rápido de instalar
- Amplio rango de aplicaciones
- Larga vida útil

Aplicaciones:

- Comercios
- Oficinas
- Hoteles
- Escuelas
- Edificios

